



POWER 1 2T

Clean Burn Formula

Descripción

Castrol Power 1 2T es un lubricante de motor de alta calidad

Su formulación única de combustión limpia (Clean Burning Formula) le convierte en un lubricante especialmente adecuado para su uso en motores de 2 tiempos que ofrecen un rendimiento de larga duración.

Aplicación

Castrol Power 1 2T supera las normas JASO FD e ISO-L-EGD

Esta recomendado para todos los modelos de motocicletas y scooters de 2 tiempos.

Principales Ventajas

- Mantiene las piezas clave del motor limpias y sin depósitos de carbonilla.
- Protege contra el gripado bajo las condiciones mas extremas de conducción.
- Proporciona un arranque en frio rápido y facil.
- Asegura un bajo nivel de humo de escape.

Características Típicas

| Nombre | Método | Unidades | POWER 1 2T |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| Densidad Relativa 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.862 |
| Viscosidad Cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 25.4 |
| Punto de Inflamación, PMCC | ASTM D93 | °C | 66 |
| Punto de Congelación | ASTM D97 | °C | -42 |
| Viscosidad Cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 36.14 |

Especificaciones

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

POWER 1 2T
19 Mar 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es