



Castrol 2T

Protección Duradera

Descripción

Castrol 2T es un aceite moderno de 2 tiempos de base mineral diseñado para dar un buen rendimiento en la mayoría de las motocicletas de 2 tiempos y en otras aplicaciones de motores pequeños. Su fórmula de baja ceniza ayuda a proteger contra la pre-ignición y proporciona una buena lubricación y limpieza del motor para mantener una buena compresión y estabilidad fiable del motor a lo largo de toda su vida útil.

Aplicación

Castrol 2T es adecuado para su uso en la mayoría de los motores de motocicleta y scooter de 2 tiempos que requieren un aceite de motor mineral de buena calidad. Está diseñado tanto para inyección de aceite como lubricación pre-mezcla, según las instrucciones del fabricante, hasta una relación combustible / aceite de 50: 1.

Condiciones de Uso

- Aceite mineral de motor para motocicleta de 2 tiempos.
- Buena protección general contra depósitos

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Typical
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8872
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.75
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	92
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-12
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	235
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	0.66

Especificaciones

JASO FB

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol 2T
20 Feb 2017
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es