

PETRONAS
® ***Urania***

URANIA AFTER MARKET

GAMA PROPUESTA

5W-30 CV & HCV		
10W-40 Low SAPS		
10W-40		
15W-40	 	
15W-40 20W-50		
SAE 30 Y 40		 

URANIA AFTER MARKET

URANIA MAXIMO 5W-30

Aceite de motor totalmente sintético de altísimas prestaciones, diseñado específicamente para superar el reto de los más altos requisitos de lubricación de los motores diesel de última generación.



Especificaciones

SAE 5W-30

ACEA E7/E4

API CF

MB Approval 228.5

MAN M3277

VOLVO VDS-3

SCANIA LDF

RENAULT RVI RXD PERF.

MACK EO-N Plus

DAF HP1/HP2

MTU TYPE 3

URANIA AFTER MARKET

URANIA ECOTECH

Aceite motor completamente sintético con características avanzadas de Fuel Economy. Formulación Low SAPS. El producto ideal para las grandes flotas.



Especificaciones

SAE 10W-40
ACEA E6/E7/E9
API CI-4
MB Approval 228.51
MAN M 3477
VOLVO VDS-3
MTU TYPE 3.1
RENAULT RLD, RLD-2
SCANIA LOW ASH
DAF EXT. DRAIN
DEUTZ DQC III-05
CAT ECF-1-a

URANIA AFTER MARKET

URANIA OPTIMO 10W-40

Lubricante semi sintético de alta calidad para motores Diesel de vehículos comerciales de elevadísimas prestaciones. Particularmente indicado para nuevos propulsores dotados de sistema EGR.



Especificaciones

SAE 10W-40

ACEA E4/E7

API CI-4

MB Approval 228.5

MAN M3277

VOLVO VDS-3

SCANIA LDF-2

RENAULT RXD/RLD 2

MACK EOM PLUS

MTU TYPE 3

URANIA AFTER MARKET

URANIA SUPREMO CI-4

Posee el máximo de las especificaciones internacionales obtenibles para un producto de tipología mineral, ofreciendo óptimas prestaciones en todo tipo de vehículos con motorizaciones Euro 4 / 5 dotados de SCR y EGR.



Especificaciones

SAE 15W-40

ACEA E7/E5

API CI-4

MB-Approval 228.3

MAN M3275

VOLVO VDS-3

RENAULT RVI RLD-2

MTU TYPE 2

CAT ECF-1

URANIA AFTER MARKET

URANIA CF-4

Nace de la colaboración de Petronas con los principales constructores de vehículos comerciales, ha sido desarrollado para uso en motores caracterizados por elevada carga mecánica y de temperatura.



Especificaciones

SAE 15W-40

ACEA E2

API CF-4

MB-Approval 228.1

MAN 271

VOLVO VDS

MIL-L-210F LEV

URANIA AFTER MARKET

URANIA CF-4 20W-50

Nace de la colaboración de Petronas con los principales constructores de vehículos comerciales, ha sido desarrollado para uso en motores caracterizados por elevada carga mecánica y de temperatura.



Especificaciones

SAE 20W-50

API CF-4

MB-Approval 228.1

Quality Performance:

VOLVO VDS-II

MAN 3275

MACK TRUCK EO-L

ALLISON C-4

URANIA AFTER MARKET

URANIA CF

Nace de la colaboración de Petronas con los principales constructores de vehículos comerciales, ha sido desarrollado para uso en motores caracterizados por elevada carga mecánica y de temperatura.



Especificaciones

SAE 30 o 40
API CF

Quality Performance:
CCMC D4
(BRITISH LEYLAND, DAF,
MAN, MERCEDES BENZ,
RENAULT, SCANIA, VOLVO)
MB 227.0
MIL-L-2104 E