

XTAR 0W30 ECO P

Descripción



Lubricante sintético de última tecnología y bajo contenido en cenizas especialmente desarrollado para las nuevas motorizaciones del Grupo PSA (Peugeot y Citroën), ofreciendo una protección mejorada para el arranque en frío, maximizando el ahorro de combustible, siendo compatible con sistema DPF y garantizando una extraordinaria protección y limpieza del motor.

Utilización de producto

- Específicamente desarrollado para cumplir la nueva especificación **PSA B71 2312** exigida para las nuevas motorizaciones **Euro 6** gasolina y diésel de vehículos del **Grupo PSA (Peugeot y Citroën)**.
- Indicado también para motores gasolina y diésel de fabricantes que demanden un producto de bajo contenido en cenizas ACEA C2-12 y SAE 0W30 como Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki y Toyota.
- Indicado para condiciones extremas de temperatura, manteniendo un excelente grado de fluidez a muy bajas temperaturas, lo que facilita el arranque, y con un alto nivel de protección antidesgaste a altas temperaturas. Especialmente apto para sistemas Start & Stop.

Prestaciones de producto

- Su tecnología de modificadores de fricción de última generación reduce la pérdida de energía producida por la fricción entre a las partes metálicas del motor, **maximizando el ahorro de combustible**, y permitiendo reducir las emisiones de CO₂.
- Su bajo contenido en fósforo, azufre y cenizas sulfatadas lo hace totalmente **compatible con filtros DPF, catalizadores de 3 vías (TWCs)** y con resto de sistemas de post-tratamiento de gases, reduciendo las emisiones de NOx, HC y CO.
- Su formulación de tipo "Premium" sintético proporciona una extraordinaria protección antidesgaste en el motor, extiende los intervalos de drenaje y ayuda a reducir los gastos de servicio y mantenimiento.
- Excelente nivel de limpieza y protección del motor frente a agentes ácidos y contaminantes durante toda la vida útil del aceite y minimiza el impacto de los contaminantes provenientes de los biocombustibles que quedan disueltos en el aceite.

Niveles de Calidad

- ACEA C2-12
- PSA B71 2312

Características Típicas

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODO	XTAR 0W30 ECO P
Grado SAE	-	-	0W30
Densidad 15°C	g/ml	ASTM D 4052	0,843
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	9,8
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	54
Índice de Viscosidad	-	ASTM D 2270	170
Viscosidad CCS a -35°C	cP	ASTM D 5293	5940
Punto de Congelación	°C	ASTM D 97	-45
Punto de Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	>220
Número de Base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,5
Cenizas sulfatadas	% (m/m)	ASTM D 874	0,5
Viscosidad HTHS a 150°C	cP	ASTM D 4683	3,0

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.